




ESGE-Fahrradstütze Comp

Die Kompakte



- Sehr hohe Stabilität
- Längen von 20"–28"
- Einfache Montage
- Breiter Abstützwinkel
- Standardmässig pulverbeschichtet



- 1 Stützensupport mit Befestigungsschrauben (2 Zylinderschrauben M5x20)
- 2 Stützensupport mit Aufnahmeplatte. Die Aufnahmeplatte wird auf die Kettenstrebe aufgeschweisst oder gelötet
- 3 Ansicht des auf die Kettenstrebe montierten Stützensupports

Technische Daten

Abmessungen des Supports	Länge 79 mm, Breite 37 mm, Höhe 33 mm
Gewicht	268 g (ohne Aufnahmeplatte)
Konstruktion	Die Schwenkbewegung der Stütze wird durch eine Druckfeder ausgeführt; dadurch entsteht keine Reibung. Die Aufnahmeplatte ist auf die Kettenstrebe gelötet bzw. geschweisst. Die Schrauben werden mit einem Anzugsmoment von 8 Nm angezogen.
Material	Support mit Strebe: Aludruckgusslegierung Der Stift ist aus Stahl
Farbe	pulverbeschichtet schwarz, metallic-silber, titanlike

Technische Zeichnung

Zubehör



Aufnahmeplatte aus Stahl-Feinguss. Sonderausführung mit gewölbter Innenfläche für ein optimales Anpassen an die Kettenstrebe



Aufnahmeplatte aus Stahl. Die Aufnahmeplatte wird auf die Kettenstrebe des Fahrrades geschweisst



Stützenschuh F 12